HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCOB del II Maggio I969R
Riveduto 8 Luglio I978
(sostituisce il bollettino HCOB del 27 luglio I966 stesso titolo)

Riciclostilato
a tutte le organiz-
zazioni
Exec Secs
Tech Sec
A tutti i qualificati tech
A tutti i qualificati qual
Corso di dianetica

(Div. Tech)
(Div. Qual)

CONTROLLO DELL'ELETTROMETRO - TARATURA (TRIM)

Gli elettrometri possono andare fuori taratura (trim) durante una session a causa degli sbalzi di temperatura.

Quindi anche se un elettrometro è tarato in modo appropriato e legge a 2.0 con un resistore da 5.000 ohms connesso ai fili e 3.0 con un resistore da I3.500 ohms, al termine della session, può succedere che un pc abbia una lettura inferiore a 2.0 poichè l'elettrometro è andato fuori taratura (trim).

Seguire quindi le seguenti istruzioni, AL TERMINE DI OGNI SESSION (dopo aver detto "fine della session"):

I. Non muovere il bottone trim

2. Sfilare lo spinotto

3. Muovere il TA fino a quando l'ago è su "set" lasciando la stessa sensibilità usata per la session.

4. Prendere nota della posizione del TA in fondo al foglio di rapporto dell'auditor come segue:

   "trim check - TA = ..."

5. SE L'ELETTROMETRO DOVESSE ESSERE FUORI TARATURA (come al punto 2 sopra) segna anche: "errore di taratura - ..... sull'elettrometro = 2.0 effettivo" in fondo al foglio.

L.RON HUBBARD
FONDATORE

LRH:lb-r:cs:cl oden nc
copyright © I969, I968
di L.Ron Hubbard
TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Trad. approvata da LC New Era Publications