HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCO BULLETIN DEL 10 DICEMBRE 1976RB
RIVEDUTO IL 7 LUGLIO 1978
RI-RIVEDUTO IL 25 MAGGIO 1980

Remimeo
TUTTI GLI AUDITOR
TUTTI I SUPER
DELL'INTERNATO
TUTTI I C/S

Questa pubblicazione è ri-ri-vista per aggiornare riferimenti di HCOBs per TA falso.

URGENTE - IMPORTANTE

Serie del C/S 99 RB

F/N DI SCIENTOLOGY E POSIZIONE DEL TA

Si è scoperto che ad alcuni Auditor è stato ordinato (tech verbale recentemente individuata) di non tenere in nessun conto tutti gli F/N che erano al di sopra di 3,0 o al di sotto di 2,0 sul meter.

Gli Auditor hanno anche indicato degli F/N che erano "Aghi da Rottura di ARC" (ARC Break needle), indicandoli perciò falsamente al pc.

Queste due azioni -- non tenere in nessun conto veri F/N perché il TA non era fra 2,0 e 3,0 e indicare degli "F/N" che in realtà erano degli Aghi da Rottura di ARC -- hanno sconvolto molti preclear.

Le irregolarità qui sono: A. non considerare più importanti gli indicatori del pc, B. trascurare gli indicatori del pc quando si indica un F/N e C. ignorare e dare scarsa importanza alla tecnologia contemplata nei bulletin sul Falso TA. (Vedi la lista dei rimandi alla fine di questo HCOB o l'Indice per Argomenti dei Tech Volume.)

Gli Auditor sono stati persino portati a falsificare i worksheet (scrivendo che il TA era tra 2,0 e 3,0 quando indicavano un F/N, mentre in realtà non lo era) perché potevano "cacciarsi nei guai" per aver indicato un F/N che era fuori campo, ad esempio 1,8 o 3,2.

La procedura CORRETTA per gli F/N fuori campo è:

1. Osserva gli indicatori del pc.
2. Indica l'F/N indipendentemente dal suo campo.
3. Trascrivi la VERA posizione del TA.

4. Maneggia il Falso TA alla prima occasione in cui ciò non intralcerà l'attuale ciclo su cui il pc viene audito. (Ad esempio, non interrompere un R3RA Quad per maneggiage un Falso TA; completalo e poi, quando te lo ordina il C/S, maneggia il Falso TA.)

5. Se sospetti che a qualche pc non siano stati indicati gli F/N a causa di un Falso TA, fai un C/S per far riparare (repair) e riabilitare (rehab) questo errore.

Le lattine dell'E-meter possono determinare o cambiare la posizione del TA quando le palme sono troppo secche o troppo umide o quando le lattine sono troppo grandi o troppo piccole o quando viene usata della crema per le mani inadatta. L'E-meter non registra solo l'umidità delle mani come è stato per molto tempo creduto dalle persone che si occupano di elettronica. Il TA però dipende dalla resistenza alla corrente elettrica di palme, cavo e meter come pure dalla resistenza principale che si dà il caso sia dovuta alle masse mentali o alla loro mancanza.

Dire semplicemente a qualque Interno "Ignora sempre un F/N fuori campo" significa avviare lui e il pc alla rovina. Il dato corretto è che un F/N fuori campo è accompagnato dagli indicatori del pc che indicano se è un F/N o no. E indica che faresti meglio a far maneggiare alla svelta il Falso TA, non appena il ciclo in corso sarà completo. E trascrivi sempre dove si ebbe l'F/N cosicché il C/S possa disporre il maneggiamento del Falso TA.

Ove si osservi un Ago da Rottura di ARC (che assomiglia ad un F/N), che sia in campo o fuori campo (fra 2,0 e 3,0 o sotto 2,0 o sopra 3,0), la cosa da fare è GUARDARE il pc e determinare i suoi indicatori prima di indicare falsamente un F/N. Un pc che è sul punto di piangere NON è uno che ha l'F/N e se gli indicherai l'F/N aumenterai la Rottura di ARC e sopprimerai la carica emotiva che sta per venir fuori.

RIPARAZIONE

Se le cose di cui sopra non sono state completamente capite e sono successi degli errori con i pc, si deve presumere che:

1. Gli Auditor hanno falsificato i worksheet per ciò che riguarda la posizione del TA e perciò hanno accumulato withhold e acquisito una tendenza a blow.

2. Che tutti i pc che hanno avuto dei problemi di Alto o Basso TA si sono visti trascurare gli F/N e falsamente indicare gli F/N da Rottura di ARC.

3. Che istruzioni ed esercitazioni di tutti gli Interni ed Auditor debbano essere fatte su questo HCOB.

4. Che debba essere fatto su ogni pc un breve programma di ripulitura degli F/N trascurati e degli F/N da Rottura di ARC falsamente indicati.

5. Che ogni pc del genere debba essere considerato come un pc con problemi di Falso TA, problemi che devono essere corretti con un C/S appropriato.

6. Che tutti gli Auditor e gli Interni debbano esercitarsi su tutti gli HCOB relativi agli indicatori del pc.

ESEMPIO DI C/S DI RIPULITURA

Non tenere in nessun conto la posizione del TA, usa solo gli F/N e gli indicatori del pc nell'eseguire questo C/S.

1. Si è scoperto che alcuni dei tuoi F/N (punti di release) possono essere stati trascurati da Auditor passati o presenti.

2. Non hai mai pensato che un tuo F/N (punto di release o fine di una azione) potesse essere stato trascurato?

3. Trova e rehab (riabilita) l'overrun del punto di release fino ad F/N. Controlla se qualche altro F/N è stato trascurato e riabilitalo.

4. Non hai mai pensato che un F/N non avrebbe dovuto essere stato indicato dall'Auditor quando invece lo era stato?

5. Trova il punto e metti "in" "soppresso" e completa l'azione. Controlla "C'è qualche altro F/N che non avrebbe dovuto essere stato indicato dall'auditor quando invece lo era stato?" e maneggia come sopra.

6. Trova e percorri le Rotture di ARC che sono state oltrepassate, con il maneggiamento delle Rotture di ARC.

7. Trova e maneggia il Falso TA nella sua totalità.

F/N DI DIANETICS

Se L'Auditor vede un F/N audendo R3RA, non lo indica finchè non ha raggiunto i completi EP di Dianetics.

Un Auditor audendo R3RA NON cerca F/N. Cerca il postulato che giace al fondo della catena che sta percorrendo.

L'EP di una catena di Dianetics è SEMPRE l'uscita del postulato. E' il postulato ciò che tiene la catena al suo posto. Libera il postulato e la catena scomparirà. Questo è tutto.

L'Auditor deve riconoscere il postulato quando il pc lo dice, deve notare i VGI, indicare l'F/N e porre fine all'auditing di quella catena.

Non si indica un F/N visto mentre l'episodio si sta cancellando.

Non c'è bisogno che il pc dica che l'episodio si è cancellato. Una volta che avrà fornito il postulato, la cancellazione sarà avvenuta. L'Auditor vedrà allora un F/N e VGI. Solo ora si indica l'F/N. Non si indicano gli F/N finché non viene raggiunto l'EP postulato uscito, F/N e VGI.

E' il postulato, non l'F/N, ciò che stiamo cercando in NED.

F/N DI POWER

Gli F/N nel Power vengono trascurati.

Ciascun Procedimento di Power ha il suo proprio End Phenomena e viene terminato solo quando questo EP viene raggiunto.

HCOB DI CONSULTAZIONE PER IL FALSO TA

HCOB 8 Jun 70	LOW TA HANDLING
HCOB 16 Aug 70R	C/S Series 15R, GETTING THE F/N TO THE EXAMINER
HCOB 24 Ott 71R	FALSO TA
HCOB 12 Nov 71R	AGGIUNTA A FALSO TA
HCOB 15 Feb 72R	AGGIUNTA A FALSO TA 2
HCOB 18 Feb 72RA	AGGIUNTA A FALSO TA 3
HCOB 16 Feb 72	C/S Series 74, TALKING THE TA DOWN MODIFIED
HCOB 23 Nov 73RB	MANI SECCHE E UMIDE DANNO FALSO TA
HCOB 24 Nov 73RD	C/S 53RL SHORT FORM
HCOB 24 Nov 73RE	C/S 53RL LONG FORM
HCOB 19 Apr 75R	OUT BASICS AND HOW TO GET THEM IN
HCOB 23 Apr 75RA	CREMA EVANESCENTE E FALSO TA
HCOB 24 Ott 76RA	C/S Series 96RA, DELIVERY REPAIR LISTS
HCOB 10 Dic 76RB	C/S Series 99RB, F/N DI SCIENTOLOGY E POSIZIONE DEL TA
HCOB 21 Gen 77RB	LISTA DI VERIFICA DEL FALSO TA
HCOB 24 Gen 77	TECH CORRECTION ROUND-UP
HCOB 26 Gen 77R	FOOTPLATES USE FORBIDDEN
HCOB 30 Gen 77R	FALSE TA DATA
HCOB 4 Dic 77	CHECKLIST FOR SETTING UP SESSIONS AND AN E-METER
HCOB 13 Gen 77RB	HANDLING A FALSE TA

OWNER'S MANUAL, HUBBARD PROFESSIONAL MARK VI, HOW TO SET UP YOUR MARK VI E-METER

HCOB SUGLI INDICATORI DEL PC

Rif.:

HCOB 29 Lug 64	BUONI INDICATORI AI LIVELLI INFERIORI
HCOB 28 Dic 63	INDICATORI PARTE UNO, BUONI INDICATORI
HCOB 23 Mag 71R VIII Riv. 4.12.74	RICONOSCIMENTO DELLA GIUSTEZZA DELL'ESSERE
HCOB 22 Set 71	LE TRE REGOLE D'ORO DEL C/S, COME MANEGGIARE GLI AUDITOR
HCOB 21 Ott 68R	AGO LIBERO

L. RON HUBBARD
FONDATORE

Assistito per
le revisioni da
IRH Technical
Compilations Unit